

HIJSTABEL

GELDIG VANAF 01 JANUARI-2019

U kunt deze tabel alleen gebruiken voor de indicatie van het benodigde kraantype.

Tabellen boven de 220 ton op aanvraag.

De aangegeven hijscapaciteit geldt alleen als de kraan horizontaal op een stevige ondergrond is opgesteld en de uithouders geheel zijn uitgeschoven.

De aangegeven hijscapaciteiten zijn naar fabrieksgegevens.

Het gewicht van hijsblokken, stropen, klemmen en evenaars moet tot de te hijsen last worden gerekend.




L. Kielstra Kraanverhuur B.V.

Uranus 6, 8448 CR HEERENVEEN
 Postbus 439, 8440 AK HEERENVEEN
 Tel.: +31 (0)58 255 5555
 e-mail: info@kielstra.nl
 internet: www.kielstra.nl

Vestigingen: Heerenveen, Leeuwarden,
 Groningen en Emmen

type kraan	Telescoopkranen									type kraan	Torenkranen				
	35AT	60AT	70AT	80AT	100AT	120AT	140AT	180AT	220AT		TK30	TK38	TK40	TK48	TK60
hoofdgiek	30	40	42	50	50	52	60	60	68	haakhoogte	19 m	24 m	25 m	27 m	35 m
stempelbreedte	7	8	8	8	9	9	9	10	10	stempelbreedte	7	7	8	10	10
stempel-lengte	8	9	9	9	9	10	10	11	11	stempel-lengte	8	8	8	10	10
Vlucht	Hijscapaciteit in tonnen									Vlucht	Hijscapaciteit in tonnen				
6	14,9	29,8	30	32	53	55	67	102	112,5	6	5	7	7	7	10
7	11,5	25,3	25,7	27,1	45	47	60	86,6	96,3	7	5	7	7	7	10
8	9,1	17,7	21,9	23,6	39	41	53	74,7	83,6	8	5	7	7	7	10
10	6,2	13,6	16,1	18,1	27,7	31,5	40,5	58,2	65,4	10	5	7	7	7	10
12	4,7	10,1	12,3	14	23,4	25,3	33	47,2	54	12	4,3	6,6	6,9	7	10
14	3,5	7,8	10,2	11,1	19	20,8	27,7	38,7	45,1	14	3,6	5,5	5,9	7	9,3
16	2,7	6,7	8,2	9	15,4	17,4	23,4	32,5	38,5	16	3,1	4,7	5,1	6	7,9
18	2,2	5,6	6,8	7,6	12,7	14,7	20,1	27,4	34,1	18	2,7	4	4,5	5,2	6,9
20	1,7	4,5	5,8	6,4	9,4	12,7	17,3	23,3	30,4	20	2,4	3,6	4	4,6	6,1
22	1,3	4	4,9	5,5	8,3	11,1	15,2	20,2	27	22	2,1	3,2	3,6	4,2	5,5
24	1	3,3	4,2	4,7	7,4	9,7	13,5	17,4	24,1	24	1,9	2,9	3,3	3,8	5
26	0,8	2,7	3,5	4,3	6,4	8,5	11,7	15,3	21,5	26	1,7	2,6	3	3,4	4,5
28		2,2	3,1	3,6	5,8	7,7	10,8	13,1	18,7	28	1,6	2,4	2,7	3,2	4,1
30		1,8	2,5	3,2	5,2	6,9	9,7	11,6	16,8	30	1,5	2,2	2,6	2,9	3,8
32		1,5	2,2	2,7	4,7	6,1	8,4	10,6	15	32		2	2,4	2,7	3,5
34		1,2	1,6	2,2	3,2	5,4	7,7	9,8	13,6	34		1,9	2,2	2,5	3,3
36		0,9	1,4	1,9	2,7	4,7	7,1	9,2	12,4	36		1,8	2	2,4	3,1
38			1,1	1,4	2,2	4,3	6,1	8,7	11,3	38		1,7	1,9	2,2	2,9
40				1,2	2,0	3,7	5,6	7,8	10,6	40			1,7	2,1	2,7
						3,4	5	7,1	9,8	42				2	2,6
						2,8	4,5	6,6	8,3	44				1,9	2,4
						2,5	4	5,7	7,6	46				1,8	2,3
						2,2	3,7	5,2	7,1	48				1,7	2,2
						3,3	4,3	6,7	9	50					2,1
						2,9	3,9	6,2	8,2	52					2
						2,2	3	5,7	8	54					1,9
						1,9	2,7	5,3	7,2	56					1,8
								4,3	6,2	58					1,7
								3,9	5,8	60					1,7
								3,5	5,4	62					
								3,2	5	64					



- AT = Auto-terreinkraan
- TK = Torenkraan
- Hulpgiek = verlengstuk op hoofdgiek
- Vlucht = afstand 'hart kraan' - 'hart last' in meters

Telescoop kranen
 Rijplatenverhuur
 Bouwplaatslogistiek

Mobiele torenkranen
 Montagewerk
 On-offshore logistiek

BESTEL DE JUISTE KRAAN OP DE VOLGENDE MANIER:

- 1 - Bepaal maximale vlucht (hart kraan - hart last).
- 2 - Bepaal het gewicht van de te hijsen last,
- 3 - Bepaal met behulp van de indicatietabel het juiste type kraan.
- 4 - Bespreek de details met de planner.

Tevens kunnen wij u aanbieden:

- hijsplannen
- Taak Risico Analyses
- werkbeschrijving / draaiboeken
- verhuren van stalen rijplaten

Hijshulpgeredenschap:

- diverse klemmen voor systeemvloeren
- klemmen tbv gasbeton- en lijmbllokken
- gevelsteenklem
- unidekklem
- dakpannenklem
- palthehak
- betonkubels
- puinbak
- roosterhaken
- werkbakken (2 en 3 personen)
- portofoons
- uithouders
- evenaars

